

**POPIS PRODUKTU**

Zařízení je vhodné pro třídění nehomogenního materiálu za účelem vytřídění větších kusů.

Na nosné rámové konstrukci třídíče je upevněna hřídel osazená třídícími hvězdicemi v požadované tloušťce a rozteči (konstrukčně upravitelné). Hvězdicové procházejí skrz česla, která vytřídí materiál na malé a velké složky. Třídící hřídele jsou poháněny kuželovým převodovým motorem.

Separátor je nutné umístit do přesné pozice k dopravním zařízením a přesypu, aby správně plnil svou funkci.

Zařízení může být konstrukčně upraveno z důvodu navýšení kapacity. Nosná konstrukce je určena pro uložení, případně zavěšení.

Nabídka zahrnuje návrh, výrobu, dodávku, montáž a uvedení do provozu dle základních parametrů zadaných zákazníkem. Návrh zařízení a jeho statický výpočet odpovídá konkrétním požadavkům zákazníka. Všechny produkty podléhají přísným výstupním kontrolám v souladu s kvalitativními požadavky společnosti TRANSPORTA Technology s.r.o.

Provedení povrchu odpovídá potřebám prostředí umístění dopravníku a typu dopravovaného materiálu. Zařízení je dodáváno v provedení nerez nebo s povrchovou úpravou pro dané prostředí.

TŘÍDÍCÍ VÝKON

· 0-50 m³/h

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

· průměr hvězdic 400-600 mm

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

· úprava počtu a roztečí hvězdic
· nerezové provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

· skluzy
· bezpečnostní a kontrolní prvky - snímač otáček, stop tlačítko